

## Anwendungsblatt

### Latexmilch

Art. Nr. 500002

#### **Anwendungsbereiche:**

Zum Abformen und zur Oberflächengestaltung.

#### **Sicherheitsratschläge:**

Nicht auf Schleimhäute bringen. Vor Frost und Hitze schützen.

#### **Verarbeitung:**

Diese ammoniakarme Latexmilch ist von höchster Reinheit und eignet sich zur Erstellung von Gummiglatzen, festen, aber noch flexiblen Teilen und Masken, zur Oberflächengestaltung z.B. bei Schaumarbeiten im Vorschwenkverfahren, zur Hautbildung, Übergänge stippeln uvm. Einfärbung mit Farbpigmenten oder mit Abtönfarben möglich (1 Liter Latex + 15 g Abtönfarbe). Vor dem Bemalen mit Spiritus abreiben. Wir empfehlen die Bemalung mit SE-Farben.

#### **Tipps und Tricks:**

Ein Vulkanisieren ist möglich. Aufschäumen durch Zugabe von Zellulose-Emulsion ist möglich. Beispiel: 30 ml Latexmilch und 5 ml Zellulose-Emulsion gut verquirlen und im Ofen bei 60 – 85 °C trocknen. Gipsformen müssen nicht mit Trennmittel geschützt werden. Ein Verdicken der Latexmilch kann durch Zugabe von Kerling Silikonverdicker erreicht werden.

#### **Reinigung:**

Latexreste auf dem Arbeitsgerät werden nach dem Trocknen einfach abgezogen.