

Anwendungsblatt

SE – Farben

Art. Nr. 500024 – 500026

Anwendung:

Diese Farben sind zur Anwendung auf Schäumen, ProsMaster, Silikon, Latexmilch, Elastohaut, Tuplast und ähnlichen Produkten geeignet.

Sicherheitsratschläge:

Von Schleimhäuten fernhalten. Vor Frost und Hitze schützen.

Verarbeitung:

Die festen Farben werden mit einem Aktivator angelöst!

Für alle Anwendungen gilt: je dünner und transparenter der Auftrag ist, umso höher ist die Haftung.

Waschen Sie gegebenenfalls Ihre Teile vorab mit Seife oder Spiritus, um so ebenfalls die Haftung der Farben zu verbessern. Die festen Farben benötigen ca. 40 Sekunden Kontakt mit dem Aktivator um Ihre volle Farbkraft zu entwickeln.

Ein Mischen der Farben ist möglich.

Tipps und Tricks:

Die flüssigen Farben sind für die Air-Brush-Pistole geeignet. Bei Verwendung einer sehr feinen Air-Brush-Düse (0,1 – 0,3 mm) sollte eine Verdünnung der Farben mit dem Aktivator vorgenommen werden.

Es stehen 30 Farbtöne in fester und flüssiger Form zur Auswahl!

Reinigung:

Arbeitsgeräte werden mit Alkohol gereinigt.